

## MANOMETRI DI CONTROLLO Test gauges



- Manometri di controllo, DN 150, classe 0,25%, esecuzione solid front, attacco radiale 1/2" GAS, corredati di certificato di taratura, con riferimento ai primari nazionali
- Test gauges, DS 150, accuracy 0,25%, "solid front" execution, bottom connection 1/2" BSP, delivered with a calibration certificate, that guarantees the traceability to the national and the international primary master of pressure measurements

➤ CAMPO SCALA ➤ RANGE	➤ CODICE ➤ CODE	➤ CAMPO SCALA ➤ RANGE	➤ CODICE ➤ CODE
-1/0 bar	171A.G28041M	0/25 bar	171A.G08841M
0/0,6 bar	171A.G08041M	0/40 bar	171A.G08941M
0/1 bar	171A.G08141M	0/60 bar	171A.G09041M
0/1,6 bar	171A.G08241M	0/100 bar	171A.G09141M
0/2,5 bar	171A.G08341M	0/160 bar	171A.G09241M
0/4 bar	171A.G08441M	0/250 bar	171A.G09341M
0/6 bar	171A.G08541M	0/400 bar	171A.G09441M
0/10 bar	171A.G08641M	0/600 bar	171A.G09541M
0/16 bar	171A.G08741M	0/1000 bar	171A.G09641M

➤ Fornitura di astuccio porta manometro su richiesta.  
➤ Holder supplied on request.  
CODE A40



- Su richiesta:
  - Scale ed esecuzioni differenti
  - Modello in KI 0,6%
  - Modello dn 250 mm, KI 0,1%
- On request:
  - Different ranges and executions
  - Model with KI 0,6%
  - Model diameter 250 mm, KI 0,1%