



MANOMETRI RIEMPIBILI TUTTO INOX "COMPATTI" DN 100 ATTACCO RADIALE 1/2" GAS

All stainless steel pressure gauges, compact "execution"
DS 100 1/2" bsp bottom connection



Manometro a molla tubolare, a secco riempibile, cassa e anello in acciaio inox, attacco radiale 1/2" GAS in AISI316L, molla tubolare in AISI316L, movimento in lega di rame e acciaio inox, esecuzione speciale con classe di precisione 1%*, grado di protezione IP67, trasparente in vetro temperato.

Dry or liquid fillable pressure gauge, stainless steel case and ring, bottom connection 1/2" BSP in AISI316L, bourdon tube in AISI316L, movement in copper and stainless steel, accuracy 1%*, protection degree IP67, tempered glass window.

➤ CAMPO SCALA
➤ RANGE

0/1 bar
0/1,6 bar
0/2,5 bar
0/4 bar
0/6 bar
0/10 bar
0/16 bar
0/25 bar
0/40 bar
0/60 bar

➤ CODICE
➤ CODE

442A.E08141K
442A.E08241K
442A.E08341K
442A.E08441K
442A.E08541K
442A.E08641K
442A.E08741K
442A.E08841K
442A.E08941K
442A.E09041K

- Riempibili di glicerina. Assemblabili a separatori di fluido.
- Glycerine fillable. Possibility to be supplied mounted on diaphragm seal.

* NB: se riempiti, strumenti con scala 0/1 bar, 0/1,6 bar, 0/2,5 bar, classe di precisione $\pm 1,6\%$ VFS.
* NOTE: when filled, pressure gauges with ranges 0/1 bar, 0/1,6 bar, 0/2,5 bar, accuracy $\pm 1,6\%$.

- Altre esecuzioni disponibili su richiesta.
- Different executions available on request.