



ELETTROVALVOLE Solenoid valves

- › Elettrovalvole per aria, acqua, gas, oli e fluidi neutri; comando diretto 2/2 Vie N.C.. Sono utilizzabili con tutti i fluidi neutri che hanno compatibilità chimica con FKM e acciaio inox AISI 316 L.
Pressione massima PN 30; pressione d'esercizio 0/16 bar; temperatura fluido -10/+125°C.
Corpo in acciaio Inox AISI 316 L; tenute in FKM; classe di isolamento H (con bobina NFH5); grado di protezione IP 65.
- › Solenoid Valves for air, water, gases, oil and neutral fluids; direct acting 2/2 Ways N.C..
This valves are usable with all neutral fluids that have chemical compatibility with FKM an stainless steel AISI 316 L.
Maximum pressure PN 30; working pressure 0/16 bar; fluid temperature -10/+125°C.
Stainless steel AISI 316 L body; FKM gaskets; isolating class H (with NFH coil); protection IP 65.

- › Elettrovalvola
- › Solenoid valve



› ATTACCHI
› CONNECTIONS

1/4"
1/2"

› CODICE
› CODE

5821 M
5841 M

- › Bobina NFH5
- › NFH5 coil

› TENSIONE
› VOLTAGE

24 AC
230 AC
24 DC

› CODICE
› CODE

BOBINA
4976 04 05
BOBINA VDC

- › Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.
- › For products out of the standard range, please contact our sales offices.