


## ELETTROVALVOLE - IP65/ATEX

### Solenoid valves - IP65/ATEX



› PROTEZIONE IP65 E ATEX  
CERTIFICAZIONE EUROPEA



› Elettrovalvole tre vie due posizioni (3/2) a comando diretto con connessione da 1/4" adatte per il pilotaggio di attuatori e valvole a comando pneumatico a semplice effetto.

› Three way (3/2) direct acting solenoid valve with spring return. 1/4" connection


› PROTEZIONE IP65 E ATEX  
CERTIFICAZIONE EUROPEA



› Elettrovalvole a cinque vie due e tre posizioni (5/2 - 5/3) a singola e doppia bobina, con connessione da 1/4", 3/8", 1/2", Namur, pressioni fino a 16 bar, adatte per il pilotaggio di attuatori a doppio effetto.

› Five way (5/2 - 5/3) namur interface solenoid valve, 1/4", 3/8", 1/2" connections. maximum operating pressure: 16 bar.

› ELETTROVALVOLA 2/2 INOX NC IP65  
› SOLENOID VALVE, 2/2, STAINLESS STEEL, NC, IP65



› Elettrovalvole a due vie due posizioni (2/2) per impieghi generali con connessioni da 1/8" a 2" e pressioni fino a 20 bar. Disponibile inoltre modello da 3/8" per H<sub>2</sub>O per pressioni fino a 100 bar.

› ATTACCHI  
› CONNECTIONS

› ALIMENTAZIONE  
› POWER SUPPLY

› CODICE  
› CODE

› CONSEGNA  
› DELIVERY

3/4" gas/bsp

24 Vdc

L69118H0P


PRONTA  
READY

› PROTEZIONE IP65 E ATEX  
CERTIFICAZIONE EUROPEA

› Two way (2/2) internal pilot solenoid valve. Connections from 1/8" to 2", maximum operating pressure: 20 bar.

Available also 3/8" model, suitable for H<sub>2</sub>O, maximum operating pressure: 100 bar.

› PROTEZIONE IP65 E ATEX  
CERTIFICAZIONE EUROPEA



› Elettrovalvole tre vie due posizioni (3/2) funzionamento universale a comando diretto con connessioni da 1/4" a 1/2" idonee anche per segnali modulanti, utilizzate per controllo di valvole di regolazione su processo.

› Three way (3/2) direct acting solenoid valve with spring return. Connections from 1/4" to 1/2". Operation mode: universal.