

**NUOVE SCALE
IN PRONTA
CONSEGNA
NEW RANGES
IN STOCK**



➤ CAMPO SCALA
➤ RANGE

-1/+5 bar
0/10 bar
0/20 bar
0/50 bar
0/250 bar
0/500 bar
0/1000 bar

➤ CODICE
➤ CODE

IDRO2.D40241M
IDRO2.D30641M
IDRO2.D30741M
IDRO2.D30941M
IDRO2.D31141M
IDRO2.D31241M
IDRO2.D31441M

- Altri attacchi e scale disponibili su richiesta.
- Different connections and ranges available on request.

**PRONTA CONSEGNA
READY IN STOCK**

MANOMETRO DIGITALE DN80 Digital pressure gauge ds80



- Cassa ABS dn 80 mm
Attacco al processo 1/2" gas m
Accuratezza (Linearità e isteresi): $\leq \pm 0,2\%$ f.s.
Unità di misura pressione: Bar, MBar, Psi, Mpa, Kpa, Kg/cm², mHg, mmHg, mmH₂O, mH₂O,
Alimentazione: 2 Batterie da 1,5 V tipo AAA
Risoluzione programmabile
Filtro digitale programmabile
Funzione di picco (positivo e negativo)
Funzione di zero e di blocco menù
Grado di protezione IP65
Sensore inox 17-4 Ph
Indicazione della temperatura del fluido (nel campo previsto)
Opzioni su richiesta:
 - Cover di protezione in pvc e valigetta
 - Rapporto di taratura
 - Data logger e uscita usb
 - Software quickanalyzer light
- ABS Case ds 80 mm
Bottom connection 1/2" bsp m
Accuracy (Linearity and hysteresis): $\leq \pm 0,2\%$ f.s.
Pressure units: Bar, MBar, Psi, Mpa, Kpa, Kg/cm², mHg, mmHg, mmH₂O, mH₂O,
2 internal batteries 1,5 V AAA type
Programmable resolution
Programmable digital filter
Peak function (positive and negative)
Zero function and menu lock function
IP65 protection degree
Stainless steel 17-4 Ph sensor
Temperature indication (on the standard range)
Options on request:
 - Pvc cover and plastic case with foam
 - Calibration report
 - Data logger and usb output
 - Software quickanalyzer light