STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE s.r.l.

TERMOMETRI E SONDE SERIE PRO-COM

Una gamma professionale, compatta e leggera di termometri e sonde adatta a svariate applicazioni.

Caratteristiche standard:

- Custodia in plastica stampata, resistente e leggera
- Superficie resistente agli spruzzi e levigata per la massima igiene
- Display retroilluminato
- Elevata precisione
- Temperatura ambiente: 0-50°C
- Azzeramento automatico e segnale di carica batteria
- Dimensioni compatte: 124 x 66 x 23 mm
- 9v MN1604 (batteria PP3)
- Durata batteria > 350 ore
- Garanzia 2 anni

Applicazioni:

Alimentare/HACCP
Laboratori
Engineering
Chimico/Farmaceutico
Banchi didattici
Ambientale
Gomma/Plastica
HVAC
Industrie

Modello	PC Temp K2	PC Temp T1	PC Temp PT1	PC Temp PT2 [1]
Scala	-50 / + 1000°C	-50 / + 200°C	-30 / + 200°C	-30 / +200°C
Elemento sensibile	Termocoppia tipo K	Termocoppia tipo T	PT1000 (sonda plug-in)	PT1000 (sonda integrata)
Risoluzione	0.1/1°C selezionabile	0.1° C	0.1° C	0.1° C
Precisione	± 0.5°C ± 0.2%(-50 / + 200) ± 1°C ± 0.2% sugli altri punti della scala	± 0.3°C (-25 / +100) ± 0.5°C sugli altri punti della scala	Termometro: ± 0.1°C ±0.1% Sonda: ± 0.15°C ± 0.2%	± 0.2°C (-30 / +100) ± 0.4°C (+100 / +200)

[1] Per il modello PC Temp PT2 si intende precisione del "sistema", cioè precisione del termometro + precisione della sonda. Questo modello è fornito completo di certificato di taratura con riferibilità ai primari UKAS.

Optionals: **Certificato di taratura con riferibilità ai primari UKAS; THCC valigetta per trasporto e stoccaggio pratici e sicuri; THFB custodia protettiva in gomma; THCCS custodia con gancio per cintura.**

Sonde standard:

Sonda	Descrizione	Disegno	Sonda	Descrizione	Disegno
TP 101	Ad immersione M.I. guaina flessibile. Veloci tempi di risposta -150 / +850°C		TP 106	Elemento sensibile a molla -75 to / +800°C	
TP 102	Ad inserzione tempo di risposta rapido -75 / +250°C		TP 107	Elemento sensibile a molla, con angolo retto -75 / +800°C	
TP 103	Ad inserzione alte temperature -75 / +900°C		TP 108	A connessione T/C, isolamento PTFE: 1metro -75 / +250°C	
TP 104	Ad inserzione robusta con gradino 3mm -75 /+700°C		TP 109	A connessione T/C, isolamento in fibra di vetro: 1 metro -60 / +350°C	
TP 105	per aria, tempo di risposta rapido -75 / +350°C		TP 100	Prolunga per sonda con connessioni T/C: 1 metro	

Nb: sonde tipo "K" possono essere usate con il modello PC Temp K2 e sonde tipo "T" con il modello PC Temp T1. Sonde personalizzate disponibili su richiesta.

Maggiori informazioni su altri strumenti della stessa gamma disponibili presso il nostro ufficio commerciale (termometri infrarossi, manometri digitali..)
Dato il continuo sviluppo degli strumenti, le informazioni sopra esposte sono soggette a variazioni senza preavviso.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 DNV

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE s.r.l
Via Per Arona, 9/11 28045 INVORIO (NO) – ITALY
Destinazione merce: Via S. Rita, 22/24 – Gozzano (NO)
Tel. +39 0322 259.233 r.a. - Telefax +39 0322 259.488
E-mail: info@strumentazione.com - http://www.strumentazione.com
Cap. Sociale € 10.400,00 i.v. - Cod. Fisc. / P. IVA 01201170030